

## Scheda tecnica

### Allumodel MC22

Persiana avvolgibile a ganci con stecche mobili. Stecche tubolari in alluminio profilato sez. 22x8 mm. con iniezione ricavate da profilatura di nastro, preverniciato di alluminio spessore 4/10 di poliuretano espanso, ganci di collegamento in acciaio inox che permettono, a telo in tensione, un'apertura di 3 mm. tra le stecche e una chiusura completa a telo abbassato. Terminale in tubolare estruso di alluminio anodizzato naturale. Guide in estruso di alluminio anodizzato naturale sez. 20x32 con guarnizioni antirumore. Rullo di avvolgimento in acciaio zincato diametro 70mm. con supporti standard a piastra. Viteria esclusa ns. fornitura.

#### Tipi di comando:

Motore tubolare 230 Volt 50 Hz con cavo di alimentazione da 2,5m.

#### In alternativa:

Argano con asta di manovra in alluminio anodizzato naturale H = 1540  
Cinghia completa di avvolgitore e cassetta.

#### Supplemento:

Catenaccioli manuali di sicurezza inseriti nel terminale.

<b>Dimensioni</b>		
	<b>Minima</b>	<b>Massima</b>
<b>Larghezza</b>	600	2200
<b>Altezza</b>	500	3000
<b>Superficie comando argano / motore</b>	-	6.5m <sup>2</sup>
<b>Superficie comando a cinghia</b>	-	4m <sup>2</sup>

<b>Diametri di avvolgimento</b>	
<b>H Luce</b>	<b>Ø</b>
1000	140
1500	170
2000	185
2300	200
2500	205
3000	215

#### NOTE:

Per evitare danneggiamenti, disinserire i catenaccioli del terminale prima dell'azionamento della persiana. Qualsiasi richiesta diversa da quanto riportato sulla presente scheda e sulle schede tecniche allegate comporterà un aggiornamento nella preventivazione e nella consegna.

## Scheda tecnica

### Allumodel MC40

Stecche tubolari in alluminio profilato sez. 22x8 mm. con iniezione ricavate da profilatura di nastro preverniciato di alluminio spessore 4/10 di poliuretano espanso, ganci di collegamento in acciaio inox che permettono, a telo in tensione, un'apertura di 3 mm. tra le stecche e una chiusura completa a telo abbassato. Terminale in tubolare estruso di alluminio anodizzato naturale. Guide in estruso di alluminio anodizzato naturale sez. 20x32 con guarnizioni antirumore. Rullo di avvolgimento in acciaio zincato diametro 70mm. con supporti standard a piastra.

Viteria esclusa ns. fornitura.

#### Tipi di comando:

Motore tubolare 230 Volt 50 Hz con cavo di alimentazione da 2,5m.

#### In alternativa:

Argano con asta di manovra in alluminio anodizzato naturale H=1540  
Cinghia completa di avvolgitore e cassetta.

#### Supplemento:

Catenaccioli manuali di sicurezza inseriti nel terminale.

<b>Dimensioni</b>		
	<b>Minima</b>	<b>Massima</b>
<b>Larghezza</b>	500	2800
<b>Altezza</b>	500	3000
<b>Superficie comando argano / motore</b>	-	7.5m <sup>2</sup>
<b>Superficie comando a cinghia</b>	-	4m <sup>2</sup>

<b>Diametri di avvolgimento</b>	
<b>H Luce</b>	<b>Ø</b>
1000	140
1500	170
2000	190
2300	200
2500	210
3000	230

#### NOTE:

Per evitare danneggiamenti, disinserire i catenaccioli del terminale prima dell'azionamento della persiana. Qualsiasi richiesta diversa da quanto riportato sulla presente scheda e sulle schede tecniche allegate comporterà un aggiornamento nella preventivazione e nella consegna.