



## Modelpak MD500, VP90, PAK82/58, FX80

Codici Colori		Fattore Solare per tenda esterna	Classe secondo UNI-EN 14501
Codice MSI	RAL	gtot	gtot
<b>101</b>	9010*	0.02	4
<b>114</b>	7038*	0.05	4
<b>115</b>	9006	0.04	4
<b>116</b>	1013 / 1015*	0.04	4
<b>117</b>	1019*	0.06	4
<b>118</b>	8014*	0.08	4
<b>220</b>	6005	0.08	4
<b>121</b>	-	0.07	4
<b>112</b>	3013*	0.06	4
<b>130</b>	1007*	0.06	4
<b>901</b>	9010	0.02	4
<b>905</b>	9001	0.03	4
<b>904</b>	7035	0.04	4
<b>907</b>	9007	0.06	4
<b>330</b>	3004*	0.06	4
<b>903</b>	5014*	0.05	4
<b>906</b>	5002	0.06	4
<b>276</b>	7016	0.08	4

\* colori RAL assimilati per abbinamento.

gtot = Fattore solare per protezione solare applicata all'esterno con lamelle chiuse nel caso di una vetratura di tipo C secondo UNI EN 14501 (g= 0,59; U= 1,20 W/m2k)

